

1. Transport type automatic blasting machine Main technical specifications

Item No.	Dimension (L×W×H)	Door (W×H)	Power	Gun (pc)	Light	Compressed air source	
						pressure (mpa)	Air consumption (m ³ /min)
TB-SC250. 4A 普通型	2950×980×1800	250×220	380V, 50HZ , 3.7KW	4	18W 节能灯	0.5~0.8	≥4
TB-SC250. 4A-1 上旋型	2950×980×2350	250×220	380V, 50HZ , 3.7KW	4	18W 节能灯	0.5~0.8	≥4
TB-SC500. 6A 普通型	2950×980×1800	500×220	380V, 50HZ , 3.7KW	6	18W 节能灯	0.5~0.8	≥6
TB-SC500. 6A-1 上旋型	2950×980×2350	500×220	380V, 50HZ , 3.7KW	6	18W 节能灯	0.5~0.8	≥6
TB-SC500. 8A 普通型	2850×980×1800	500×220	380V, 50HZ , 7KW	8	18W 节能灯	0.5~0.8	≥8
TB-SC500. 8A-1 上旋型	2950×980×2350	500×220	380V, 50HZ , 7KW	8	18W 节能灯	0.5~0.8	≥8
TB-SC600. 9A-1 上旋型	2420×1000×2760	600×220	380V, 50HZ , 7KW	9	18W 节能灯	0.5~0.8	≥9
TB-SC800. 12A-1 上旋型	3520×1400×2760	800×220	380V, 50HZ , 15.65KW	12	18W 节能灯	0.5~0.8	≥12
TB-SC800. 16A-1 上旋型	3520×1400×2760	800×220	380V, 50HZ , 23.15KW	16	18W 节能灯	0.5~0.8	≥16
TB-SC1000. 12A-1 上旋型	3520×1400×2760	1000×220	380V, 50HZ , 15.65KW	14	18W 节能灯	0.5~0.8	≥14
TB-SC1000. 16A-1 上旋型	3520×1400×2760	1000×220	380V, 50HZ , 23.15KW	16	18W 节能灯	0.5~0.8	≥16